



GUIA DICAS

RÓTULOS


TAMANHO DA ARTE: 50x50MM

MARGEM DE SEGURANÇA: 5mm a partir do desenho do corte

IMPRESSÃO: 4x0

ENTENDA O GABARITO

RESPEITE AS ORIENTAÇÕES DAS MARGENS DE SEGURANÇA E SANGRIA



Borda da página

Margem de Segurança

***APAGUE TODAS AS INFORMAÇÕES DO GABARITO

ANTES DE GERAR O ARQUIVO PDF/X1-A PARA IMPRESSÃO***

01 Veja abaixo como montar a sua arte para envio do seu arquivo

- **Tamanho da Arte:** Verifique o tamanho de cada gabarito.
- **Margens de Segurança:** A margens de segurança para etiquetas é de 3mm a partir do desenho do corte, veja o exemplo abaixo:



Página 01
Frente/Impressão


- Linha Azul: Margem de Sangria**
Mínimo de 2mm a partir do desenho de corte.
- Linha Vermelha: Desenho de Corte**
Faça o desenho de corte sempre em vetor e evite desenhos complexos e excesso de pontos, isto poderá comprometer a qualidade final.
- Linha Verde: Margem de Segurança**
Mínimo de 3mm a partir do desenho de corte.

Acabamento de Meio Corte

Fique sempre atento às margens de segurança do gabarito e evite cortes muito pequenos ou complexos. Para etiquetas simples (Adesivo vinil branco, prata ou transparente), envie apenas duas páginas como mostra abaixo.



Página 01
Frente/Impressão



Página 02
Desenho do Corte


Para etiquetas com tinta branca (Adesivo metalizado, prata ou transparente), envie três páginas como mostra abaixo. Tenha atenção para a máscara de tinta branca, envie sempre em vetor 100% preto. **Durante o processo de impressão, a tinta branca é aplicada primeiro e depois o restante das cores sobre elas.**



Página 01
Frente/Impressão



Página 02
Máscara da Tinta Branca



Página 03
Desenho do Corte


***Neste exemplo acima, mostramos como aplicar a tinta branca "calçando" a cor, ou seja, desta forma o branco não aparece, sua função é somente realçar as cores que cairão sobre ele.



Página 01
Frente/Impressão



Página 02
Máscara da Tinta Branca



Página 03
Desenho do Corte

***Agora vamos mostrar como aplicar a tinta branca "vazando" sobre a imagem ou seja, desta forma a impressão de outras cores é feita ao redor do branco e não sobre ele, isso faz com que o resultado final seja apresentado com a tinta branca visível.

02 Instruções para fechamento do arquivo

A PALETA DE CORES: Utilize sempre a paleta de cores PADRÃO CMYK, nunca faça seus arquivos em RGB ou PANTONE.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR



C BATIDA DE VERSO: Siga sempre a BATIDA DE VERSO padrão. A batida de verso correta é CABEÇA COM CABEÇA ou PÉ COM PÉ.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR



B FONTES: Sempre converta as fontes em curvas/create outline antes de gerar o arquivo PDF/X1-A

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR



D EFEITOS E IMAGENS: Antes de finalizar sua arte converta todas as imagens, efeitos, degrades em um só bitmap com 300dpi junto com o fundo. Para rifas 1x0, converta em tons de cinza. Para rifas 4x0 converta em CMYK

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR



VEJA MAIS DICAS EM NOSSOS MANDAMENTOS DA ARTE

CLIQUE AQUI

DICA BÔNUS

NÃO ENVIE TEXTOS COM CORPO MENORES QUE 6pts

NÃO ENVIE FIOS E CONTORNOS COM ESPESSURA MENORES QUE 0,3PTS

AINDA COM DÚVIDAS NO ENVIO DA ARTE?

Contrate o Ajuste Online e deixe que ajustamos para você.

CLIQUE aqui e veja.

SEM TEMPO PARA MONTAR A ARTE?

Contrate um de nossos designer's para montar a sua arte e tenha mais tempo para suas vendas.

CLIQUE aqui e veja.

